



	ReadyNAS 312	ReadyNAS 314	ReadyNAS 316	ReadyNAS 516
CPU	Intel® Atom 2.1GHz dual core	Intel® Atom 2.1GHz dual core	Intel® Atom 2.1GHz dual core	Intel® Ivy Bridge Core i3-3220 3.3GHz dual core
Speicher	2GB	2GB	2GB	4GB ECC
Festplatteneinschübe	2	4	6	6
Unterstützte Festplattentypen	SATA/SSD 2.5" und 3.5"	SATA/SSD 2.5" und 3.5"	SATA/SSD 2.5" und 3.5"	SATA/SSD 2.5" und 3.5"
Im laufenden Betrieb austauschbare Platten	Ja	Ja	Ja	Ja
Werkzeuglose 3,5"-Platten-Installation	Ja	Ja	Ja	Ja
eSATA Erweiterungs-Ports	1	2 (1 geteilter USB/eSATA-Port)	2	3
Totale interne Gesamtkapazität/ mit optionalen EDA500 units	8TB / 28TB	16TB / 56TB	24TB / 64TB	24TB / 84TB
Gigabit-Anschlüsse	2	2	2	2
USB Ports	Ein (1) USB-2.0, Zwei (2) USB-3.0	Ein (1) USB-2.0, Zwei (2) USB-3.0	Ein (1) USB-2.0, Zwei (2) USB-3.0	Ein (1) USB-2.0, Zwei (2) USB-3.0
HDMI Port	1	1	1	1
Netzteil	12V, 5A Externes 60W-Netzteil, Eingang 100-240V Wechselstrom, 50/60Hz	12V, 7A Externes 90W-Netzteil, Eingang 100-240V Wechselstrom, 50/60Hz	Internes 200WNetzteil, Eingang 100-240V Wechselstrom, 50/60Hz	Internes 200W-Netzteil, Eingang 100-240V Wechselstrom, 50/60Hz
BTU bei Netzteil-Volllast	51W	69W	111W	189W
Stromverbrauch: Betrieb	35W	49W	55W	88W
Stromverbrauch (Wake in LAN)	6227mW	843mW	804mW	956mW
Stromverbrauch: Standby	266mW	472mW	338mW	370mW
Gehäuse-Garantie*	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre
2-Zeilen-Display	Nein	Ja	Ja	Ja
Touch-Screen-Navigation	Nein	Nein	Ja	Ja
Lüfter (mm)	92	92	120	120
Abmessungen TxHxB	220 x 101 x 142	223 x 134 x 205	287.5 x 192 x 259	287.5 x 192 x 259
Gewicht (kg)	2.22	3.97	7.53	7.97
ProSupport Service-Pakete verfügbar	300 Serie			500 Serie
OnCall 24x7	1-Jahr: PMB0312, 3-Jahre: PMB0332, 5-Jahre: PMB0352			1-Jahr: PMB0313, 3-Jahre: PMB0333 5-Jahre: PMB0353
XpressHW Replacement	3-Jahre: PRR0332, 5-Jahre: PRR0352			3-Jahre: PRR0333, 5-Jahre: PRR0353