




	ReadyNAS NV	ReadyNAS X6	ReadyNAS 600	ReadyNAS 1000S
Allgemein				
Form Faktor	Kompakt	Desktop	Desktop	1U rack mount
Anzahl Festplatten	4	4	4	4
Max. Kapazität	2.0 TB	2.0 TB	2.0 TB	2.0 TB
Netzwerk Speicher Prozessor	IT3107	IT3107	IT3107	IT1004
Speicher	256 MB DDR SODIMM	256 MB DDR DIMM	256 MB DDR DIMM	512MB DDR DIMM
Eingebetteter OS Flash	64MB on-board	64MB CF	64MB CF	64MB CF
PCI Steckplatz	0	1	1	1 (optional)
Festplatte und Volume				
RAID	RAID 0/1/5 und X-RAID wählbar	X-RAID	RAID 0/1/5	RAID 0/1/5
Festplatten Hot Swap	Ja	Nein	Nein	Ja
Andere RAID Features	Smart Sync Resume, Background Sync, Life-support Mode			
Hot Spare	Ja mit RAID 0/1/5	No	Ja	Ja
Autom. Volume Erweiterung	Ja mit X-RAID	Ja	No	No
Erweiterte Volume Verwaltung	Ja mit RAID 0/1/5	No	Ja	Ja
Volume Anzahl	Bis zu 4 für RAID 0 1 5 oder 1 für X-RAID	1	Bis zu 4	Bis zu 4
Schnappschuß	Ja	Ja	Ja	Ja
Journal	Ja	Ja	Ja	Ja
Netzwerk und Interface				
10/100/1000 Ethernet	1	1	1	1
Jumbo Frame Unterstützung	Ja	Ja	Ja	Ja
DHCP Server	Ja	Ja	Ja	Ja
DHCP IP Zuordnung	Ja	Ja	Ja	Ja
Static IP Zuordnung	Ja	Ja	Ja	Ja
Drahtlose Unterstützung	Ja	Ja	Ja	Ja
USB 2.0 Ports	3	2	2	2
System Verwaltung				
System Verwaltung	RAIDar Erfassungs- und Überwachungs-Agent, FrontView Web-basierender Setup, SNMP Unterstützung und Quota Verwaltung			
System Überwachung				
System Überwachung	Integrierte Gehäuse Überwachung, aktiver USV Überwachung, Email Warnungen und autom. Option zur Abschaltung bei Fehlern			

Netzwerk Datei Dienste				
Netzwerk Datei Dienste	CIFS/SMB für Windows und Mac OS X, AFP für Mac OS 9/X, NFS v2/v3 für Linux und Unix, HTTP/S, FTP/S, und Rsync			
Netzwerk Sicherheit				
Netzwerk Sicherheit	Share/User/Domain Sicherheits Modi. Secure Socket Layer (SSL), Windows ACL, Share Access Control, encrypted Netzwerk logins			
Datensicherung (Backup)				
Genie-Soft Backup Manager Pro Netzwerk für Windows	Ja	Ja	Ja	Ja
Integrierter Backup Manager	Voller oder inkrementeller Backup nach und von PC oder NAS mit Unterstützung von CIFS, NFS, FTP, HTTP, und RSYNC			
Externe USB Festplatten Unterstützung	USB Festplatten mit Unterstützung für FAT32, Ext2, Ext3, und NTFS (read-only)			
Auto USB Flash Copy	Ja	Ja	Ja	Ja
Backup Taste	Programmierbare Backup Taste	Nein		
Multimedia Streaming				
Multimedia Streaming	UPnP AV, Slimserver, und kompatibel mit geläufigen Netzwerk DVD Spielern			
Physical				
Gewicht (kg, mit 4 HDDs)	7,2	7,2	7,2	12,7
Abmessungen (BxHxT,cm)	13.2 x 20 x 22	20 x 21,5 x 26,7	20 x 21,5 x 26,7	42,9 x 4,5 x 46,7
Netzteil	180W 100-240 VAC 50/60 50/60Hz	200W 110VAC /240 VAC wählbar	200W 110VAC /240VAC wählbar	240W 100-240 VAC 50/60Hz auto-ranging
Stromverbrauch mit 4 HDD (Standby/Max)	50 W / 100W	50 W /90W	50 W /90W	70 W /110 W
Warranty and Support				
Standard Garantie	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre
Ausbauteile	RNV1-DTR1-4	RN6-TRAY	RN6-TRAY	RN1000S-TRAY RN1000S-SR (sliding rail) RN1000S-PCIR (PCI Riser) RN1000S-FAN RN1000S-PSU
Ersatzteile	RNV1-PSU1 RNV1-FAN1	RN6-PSU2 RN6-FAN2	RN6-PSU2 RN6-FAN2	

Innovative Technologien



ReadyNAS Produkt Auszeichnungen

